



Partner Ufficiale

## REGOLAMENTO MOPED-GP 2017

### CARATTERISTICHE BASE

- Sono ammessi solo ciclomotori Moped Classici a frizione automatica (Ciao, Garelli, Peugeot, SI, Bravo, Califfo, Motobecane, Boxer, ecc ecc). Sono vietati i Moped equipaggiati con blocco scooter in primo montaggio (tipo Honda PX e Peugeot Fox); le Pit Bike, i Minicross
- Sono ammessi solo i Piloti con Licenza ACSI MOTO
- 

## REGOLAMENTO TECNICO

### Categoria SUPER-100:

#### CICLISTICA

- Il telaio di base deve essere chiaramente riconoscibile come Moped Classico (consultare la pagina FB CTF) e ben visibile e distinguibile nella sua struttura ma è possibile modificarlo artigianalmente a patto che la base principale di partenza risulti riconoscibile come Moped.
- E' possibile installare serbatoi supplementari e/o maggiorati.
- Possono essere sostituiti il manubrio, le leve al manubrio, l'acceleratore, la sella, i parafranghi, le sospensioni, le ruote e i freni.
- Sulla parte anteriore bisogna predisporre uno spazio per la tabella porta numero.
- I pneumatici sono liberi nel disegno e nelle misure.
- Sul mezzo non devono essere presenti protuberanze o sporgenze pericolose per gli altri (a insindacabile giudizio della CTF).
- È possibile modificare il numero, il layout e la posizione degli ammortizzatori e/o della forcella

#### MOTORE

- Il limite max di cilindrata è di 100 cc
  - E' possibile installare carter motore diversi da quelli di primo montaggio (a patto che siano di provenienza Moped consentiti CTF), after market o auto costruiti artigianalmente. Non sono ammessi blocchi di altra provenienza, anche in parte (ad. Es. blocco scooter, anche tagliato, o blocchi di provenienza ignota)
  - La parte termica può essere modificata o sostituita a piacere, come l'imbiellaggio, il carburatore, il filtro, l'accensione, la trasmissione, la frizione, il variatore o i rapporti finali
  - E' consentito il raffreddamento a liquido.
  - E' obbligatorio un carter di protezione in metallo per le frizioni e gli organi rotanti sporgenti come rotor esterni di accensione; le campane frizione piaggio o Morini devono obbligatoriamente essere costruite in acciaio C40 (o superiore) o ibride ergal/acciaio
  - Gli scarichi vanno silenziati e riparati immediatamente alla rottura in gara (bandiera nera e uscita di pista immediata per la riparazione)
  - Il motore si deve potere avviare a pedali, pedivella, strappo o a spinta (vietati gli avviatori esterni).
-

## **Categoria TRUCCATI-80:**

**ALLE VERIFICHE IL TEAM DEVE CONSEGNARE LA SCHEDA TECNICA FERRO**  
**(Scaricabile sul sito [www.monferraglia.it](http://www.monferraglia.it) alla pagina Modulistica)**

### CICLISTICA

- Il telaio di base deve essere chiaramente riconoscibile come Moped Classico (consultare la pagina FB CTF) e ben visibile e distinguibile nella sua struttura
- Dalla ciclistica originale non possono essere sostituiti il forcellone e le ruote, se non con pezzi provenienti da altri Moped consentiti oppure auto costruiti artigianalmente ma che ricalchino le caratteristiche originali, senza stravolgere il layout di base.
- È possibile rinforzare tutti i componenti della ciclistica e del telaio senza stravolgere il layout originale
- Non è possibile installare serbatoi carburante maggiorati e/o supplementari, neanche per ergonomia ed estetica o nelle barre di rinforzo del telaio.
- Possono essere sostituiti il manubrio, le leve al manubrio, l'acceleratore, la sella e i parafranghi, gli ammortizzatori posteriori e le forcelle anteriori, ma queste ultime devono essere di Moped consentiti o del tipo tradizionale (non rovesciate) con diametro degli steli max 32 mm di derivazione esclusivamente motociclistica (no mountain bike).
- I pneumatici sono liberi nel disegno ma montati su cerchi completi (mozzo, canale) di Moped consentiti da 19" max e pneumatici anteriori e posteriori con larghezza massima esterna (tassello incluso) di 80mm misurati con calibro passa/non passa in dotazione CTF
- Sulla parte anteriore bisogna lasciare uno spazio libero per la tabella porta numero.
- Sul mezzo non devono essere presenti protuberanze o sporgenze pericolose per gli altri ( a insindacabile giudizio della CTF) e i freni devono essere entrambi efficienti.

### MOTORE

- Il limite max di cilindrata è di 80 cc ed esclusivamente monocilindrico.
- L'intero basamento deve essere quello originale di primo montaggio del mezzo ma può essere modificato artigianalmente internamente ed esternamente a piacere.
- La parte termica può essere modificata o sostituita a piacere, così come l'imbiellaggio, il carburatore, il filtro, l'accensione, il variatore, i rapporti finali, la frizione e lo scarico.
- NON sono consentiti i raffreddamenti a liquido, neanche della sola testata.
- E' obbligatorio un carter di protezione in metallo per le frizioni Piaggio o campana in C40.
- E' possibile modificare i rapporti finali.
- Gli scarichi vanno silenziati e riparati immediatamente alla rottura in gara (bandiera nera e uscita di pista immediata per la riparazione)
- Il motore si deve potere avviare a pedali, pedivella, strappo o a spinta (vietati gli avviatori esterni).
- La tipologia di trasmissione finale deve essere come di primo equipaggiamento del mezzo

---

## **Categoria Stock-50:**

### CICLISTICA

- Il telaio deve essere di un Moped Classico consentito (consultare la pagina FB CTF)
- Dalla ciclistica originale non possono essere sostituiti particolari, ma è possibile eliminare: i parafranghi, le luci, i portapacchi (solo se di supplemento e non strutturali) le plastiche accessorie (coperchi motore, fianchetti e simili)
  - Non sono consentiti i collage con parti telaio diverse e/o di altri mezzi (anche se di Moped consentiti e originali).
- E' consentito l'impiego di barre di rinforzo IMBULLONATE al telaio e al manubrio di serie
  - Non è possibile installare serbatoi carburante maggiorati e/o supplementari, neanche per ergonomia ed estetica.
  - Non e' possibile allungare l'interasse originale.
  - Non possono essere sostituiti gli ammortizzatori posteriori, le forcelle anteriori ,la sella.
  - I pneumatici anteriori/posteriori sono liberi nel disegno con larghezza massima esterna (tassello incluso) di 80mm misurati con calibro passa/non passa in dotazione CTF, montati su cerchi di serie.
  - I freni devono essere entrambi efficienti.

- Sulla parte anteriore bisogna lasciare uno spazio libero per la tabella porta numero.
- Sul mezzo non devono essere presenti protuberanze o sporgenze pericolose (a insindacabile giudizio della CTF).
- E' consentita la sostituzione del manubrio, delle manopole, della parte terminale dei pedali, dell'acceleratore e delle leve comando freni.

## MOTORE

- Il limite max di cilindrata è di 50 cc 2 tempi ed esclusivamente monocilindrico
- Il basamento motore, l'albero motore completo e la parte termica devono essere quelli originali di primo montaggio ma possono essere modificati a piacere (alleggerimenti, spianature, lucidature, modifica condotti, modifica testa, ecc ecc) ma senza creare dischi rotanti ex novo sui carter motore.
- Non sono consentiti i collage con parti motore diversi e/o di altri mezzi (anche se di Moped consentiti e originali).
- Possono essere sostituiti o modificati il pistone, il carburatore, il filtro, l'accensione, la frizione, il pacco lamellare, il variatore, i cuscinetti, i rapporti finali e lo scarico
- E' obbligatorio un carter di protezione in metallo o campana in C40 per le frizioni Piaggio e Morini
- Gli scarichi vanno silenziati e riparati immediatamente alla rottura in gara (bandiera nera e uscita di pista immediata per la riparazione)

## **Categoria SERIE:**

### **Sono vietati i moped con motori a liquido di serie e blocco Scooter**

- Nulla può essere difforme dall'originale, è possibile eliminare: i parafanghi, le luci, i portapacchi (solo se di supplemento e non strutturali) le plastiche accessorie (coperchi motore, fianchetti e simili). Non sono consentiti i collage con pezzi diversi di altri mezzi (anche se di moped consentiti e originali).
- E' consentito l'impiego di barre di rinforzo IMBULLONATE al telaio e al manubrio di serie
- E' consentita la sostituzione delle manopole e della parte terminale dei pedali.
- I motori devono essere strettamente di serie senza alcuna modifica. Vietate le alesature dei carburatori, la lucidatura dei condotti, l'abbassamento della testata, la modifica/sostituzione del pacco lamellare e dei carter e quant'altro migliori o modifichi le prestazioni originali. Il diametro del carburatore viene misurato all'altezza della valvola da entrambe le parti
- E' possibile sostituire i getti del carburatore, la pipetta e la candela ed eliminare, modificare o sostituire il filtro aria.
- Non è possibile sostituire l'acceleratore, il manubrio e le leve originali.
- I pneumatici anteriori/posteriori sono liberi nel disegno con larghezza massima esterna (tassello incluso) di 80mm misurati con calibro passa/non passa in dotazione CTF, montati su cerchi di serie.
- E' possibile sostituire i rapporti finali ma non installare variatori o puleggie modificati.
- Non è possibile installare selle o serbatoi maggiorati e/o supplementari.
- Lo scarico può essere after market (senza DGM) a patto che ricalchi fedelmente l'originale nella forma.
- Gli scarichi vanno silenziati e riparati immediatamente alla rottura in gara (bandiera nera e uscita di pista immediata per la riparazione)
- E' possibile installare una tabella porta numero anteriore after market.
- Sul mezzo non devono essere presenti protuberanze o sporgenze pericolose per gli altri( a insindacabile giudizio della CTF)
- I freni devono essere entrambi efficienti
- La fanaleria in vetro (es. Peugeot/Motobecane) deve essere protetta con nastro, griglia o pellicola in modo da evitare dispersione di vetri in caso di rottura

---

## **REGOLAMENTO PARTICOLARE**

### **ISCRIZIONI:**

Unicamente online tramite il sito [www.monferraglia.it](http://www.monferraglia.it) alla sezione Tesseramenti/Iscrizioni fino a cinque giorni prima dell'evento e fino ad un massimo di 100 Team per gara. Oltre questi limiti viene rimosso il form di iscrizione. Info alla pagina FaceBook "Campionato Nazionale Moped ACSI MOTO".

### **SQUADRE:**

Team da 1 pilota con un solo Ferro. Se previsto i piloti verranno contrassegnati con un braccialetto inamovibile alle O.P. (con controllo ad ogni ingresso pista). Essere sorpresi a fare guidare il mezzo da un componente estraneo alla squadra, comporta la squalifica immediata dalla gara e per un anno dal Campionato Nazionale Moped di tutto il Team. Ad un solo meccanico verrà consegnato un braccialetto (di colore diverso) per potere accedere alla zona cambio. E' possibile partecipare alla categoria.

### **OPERAZIONI PRELIMINARI (O.P.):**

Sono tutte le operazioni amministrative e tecniche che avvengono nel pre gara e devono essere svolte con il seguente ordine: 1) Ritiro kit di partenza al desk Iscrizioni 2) Verifiche Tecniche della CTF 3) Ritiro e installazione Transponder.

### **DOCUMENTI:**

I piloti devono obbligatoriamente essere in possesso della Carta d'Identità e della Licenza Agonistica (che devono essere obbligatoriamente presentati in sede di O.P. e Verifiche Tecniche) con Visita Medica Sportiva Agonistica in corso di validità. I soli Truccati80 devono inoltre presentare alle Verifiche Tecniche, la SCHEDA TECNICA FERRO per la consultazione da parte dei CTF (scaricabile sul sito [www.monferraglia.it](http://www.monferraglia.it) alla pagina Modulistica).

### **VERIFICHE TECNICHE:**

I Piloti devono obbligatoriamente esibire la Licenza Agonistica ACSI alla Verifiche Tecniche I Truccati80 devono essere accompagnati alle Verifiche Tecniche dalla propria Scheda Tecnica Ferro in cui si elencano i dati del Ferro e le caratteristiche e la provenienza dei pezzi non originali installati e/o le modifiche effettuate.

I Ferri della Serie devono presentarsi alle Verifiche con i carter protezione motore (ove presenti) già smontati.

Bisogna presentarsi con tabella porta numero già montata e ben fissata sulla parte anteriore

Sul telaio del Ferro deve essere predisposto un foro ( min 3mm) per la punzonatura con piombo.

Le Verifiche Tecniche vengono effettuate dalla CTF al sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 8.30 (la domenica solo per i piloti che ne faranno esplicita richiesta motivata con problemi di lavoro o distanza chilometrica, e saranno accettate a insindacabile giudizio degli Organizzatori).

Saranno punzonati tabella porta numero, telaio (con foro già predisposto dal Team) e blocco motore (per i Serie anche lo scarico), che non possono essere sostituiti durante la gara (squalifica immediata). NON E' PREVISTO IL PARCO CHIUSO.

### **PADDOCK:**

In caso di scarso spazio l'accesso al Paddock sarà consentito a due soli automezzi per Team con l'apposito Pass. Può non essere presente la fornitura di corrente elettrica e nel caso di fornitura può essere richiesto dal Gestore dell'impianto un contributo spese.

### **CATEGORIE:**

Super100 – Truccati80– Stock50 - Serie

### **RIFORNIMENTI:**

Liberi nell'area apposita

### **SVOLGIMENTO e DURATA:**

La gara si svolge su due manche a punteggio. La durata delle manche è di 1 ora ciascuna, a distanza di non meno di un'ora a categorie alternate. Ogni categoria corre per conto proprio. Nel caso di pochi iscritti Truccati80 e Super100 corrono insieme ma con classifiche separate, idem per Stock50 e Serie.

### **CLASSIFICA:**

I punteggi delle due manche si assommano solo per decretare la classifica finale di giornata (1 pt al primo, 2 al secondo e così via). Vince la gara chi somma meno punti. I ritirati prenderanno comunque i punti in base alla classifica decretata dai giri effettuati. Per la classifica generale SuperFerraglio valgono i punti della classifica generale di giornata e non quelli delle singole manche.

#### **PARTENZA:**

Dal cancelletto o dalla griglia su file (con motore acceso).

I Piloti devono posizionarsi autonomamente al loro posto in griglia secondo i tempi di Qualifica.

Se previsto il cancelletto viene premiata la Holeshot.

#### **PROVE UFFICIALI:**

Le prove Libere si svolgono al sabato (se previste) pagando al gestore pista un contributo.

Le prove cronometrate ufficiali si svolgono la domenica dalle 9.00 alle 10.00 per Stock50, Serie e dalle 10.00 alle 11.00 per Super100 e Truccati80. Durante le prove verranno cronometrati i tempi per lo schieramento sulla griglia di partenza.

#### **RIPARAZIONI:**

Sono ammesse tutte le riparazioni e/o sostituzioni, tranne quella del telaio e del basamento motore punzonati. La sostituzione delle parti punzonate comporta la squalifica per un anno dal Campionato per tutti i componenti del Team. Le riparazioni possono essere effettuate solo nell'area cambio o paddock.

In caso di guasto è possibile tagliare la pista per raggiungere i paddock senza essere aiutati da nessuno (10 giri di penalità) a meno che non ci sia una ruota bloccata.

#### **RECLAMI e VERIFICHE a FINE GARA:**

A fine gara i **vincitori di ogni categoria** devono immediatamente (senza andare al Paddock) presentarsi al Direttore di Gara per la verifica dei mezzi, che verranno custoditi nell'apposito Parco Chiuso (inaccessibile) per mezz'ora, in attesa di eventuali reclami.

I Team vincitori di Stock50 e Serie dovranno obbligatoriamente smontare il gruppo termico (per i Serie anche il carburatore) per le verifiche d'ufficio effettuate direttamente nel Parco Chiuso sotto controllo della CTF.

#### **RECLAMI:**

In caso di reclamo i motori verranno smontati seduta stante (dai propri meccanici in collaborazione con la CTF) per i relativi controlli. La squadra che si rivelasse fuori regola o rifiutasse la verifica verrà bandita da altre manifestazioni. Per esporre reclamo bisogna versare 100 € agli Organizzatori, che verranno restituite in caso di provata irregolarità del Team accusato. In caso di accertata regolarità, i 100 € andranno suddivisi in 50 € al Team ingiustamente accusato e 50 € alla CTF.

#### **SICUREZZA e ABBIGLIAMENTO TECNICO:**

E' obbligatorio indossare casco, occhiali, guanti, protezioni, stivali cross, pettorina, gomitiere, ginocchiere e paraschiena o tuta in pelle (solo per l'asfalto) quando si è in pista.

Sono vietate le scarpe ginniche, gli stivali in gomma, le maniche e i pantaloni corti. I trasgressori saranno immediatamente fatti rientrare ai paddock con bandiera nera (10 giri di penalità)

#### **PACEFER:**

In caso di incidente che renda necessario l'ingresso dei soccorsi, entrerà in pista un PaceFer che non potrà essere superato e rallenterà l'andatura dei concorrenti fino alla fine delle operazioni di soccorso. Ultimate le stesse il PaceFer si farà da parte facendo riprendere la gara. Con il PaceFer in pista non si possono effettuare sorpassi, bisogna mantenere la posizione acquisita.

#### **BANDIERE di SEGNALAZIONE:**

Oltre alle classiche bandiere GIALLE di segnalazione pericolo, verrà utilizzata la bandiera NERA esposta insieme al cartello con il numero di gara del Team a cui è destinata. In questo caso il Ferro dovrà uscire il giro seguente e fermarsi nella zona cambio per ricevere dal DdG le penalità comminate (giri di penalità o la squalifica immediata).

#### **PREMI:**

Il numero dei premiati viene deciso in base al numero di iscritti per Categoria. Viene premiata la Pole Position per Categoria (esclusa la Marathon).

### **ANNULLAMENTO:**

In caso di maltempo si cercherà comunque di fare svolgere la gara tagliando o modificando il percorso iniziale. Per provata impraticabilità del terreno la gara potrà essere posticipata (con avviso fino al giorno precedente) a data da destinarsi, ritenendo comunque valide le iscrizioni. Non è previsto il rimborso né lo spostamento dell'iscrizione ad altra manifestazione. Per gli stessi motivi (o per motivi di oscurità) la gara può essere interrotta anzitempo, mantenendo comunque valida la classifica fino a quel momento.

### **MODIFICHE ALLA SQUADRA:**

I componenti della squadra possono essere modificati fino al giorno della manifestazione, a patto che i sostituti siano in possesso di Licenza Agonistica valida alle O.P.

### **CRONOMETRAGGIO:**

La classifica viene stilata ad ogni passaggio tramite un Transponder applicato al Ferro. Lo stesso non può assolutamente essere rimosso e reinstallato sul altro mezzo non verificato (squalifica di un anno dal Campionato per tutti i componenti del Team).

In caso di perdita della tabella porta numero durante la gara, la stessa deve essere rimpiazzata nel minor tempo possibile, pena non essere riconosciuti al passaggio transponder e venire penalizzati (5 giri ogni volta che si passa sotto all'antenna senza di essa).

In caso di cedimento delle parti punzonate, il Team potrà richiedere al Direttore di Gara l'utilizzo di altro mezzo non verificato o la sostituzione del componente per terminare la gara a scopo di divertimento, comparirà sulla classifica finale ma **fuori classifica**.

### **PUNTEGGIO:**

I Piloti prendono **individualmente** un punteggio in base alla Classifica di Categoria che saranno sommati con quelli delle altre gare a cui parteciperanno, a prescindere dalla Categoria e dal tipo di gara, (Threeturaglia, T8N, MopedGP ecc ecc) che andranno a comporre la Classifica Assoluta del Campionato Nazionale Moped. I punti sono diversificati in base al coefficiente di difficoltà della Gara. In caso di parità di punteggio, vengono tenuti in considerazione i punti delle gare a più alto coefficiente di difficoltà.

#### **T8N:**

SUPER	60-50-45-40-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
TRUCCATI	60-50-45-40-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
STOCK	60-50-45-40-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
SERIE	60-50-45-40-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
MARATHON	30-25-20-15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Giro Veloce	10 solo al primo di ogni categoria (no Marathon)

#### **THREETURAGLIA:**

SUPER	30 -25- 22- 20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
TRUCCATI	30 -25- 22- 20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
STOCK	30 -25- 22- 20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
SERIE	30 -25- 22- 20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
MARATHON	30 -25- 22- 20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Pole Position	10 solo al primo di ogni categoria (no Marathon)

#### **MOPEDGP ( e tutte le gare per singoli piloti):**

SUPER	25-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
TRUCCATI	25-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
STOCK	25-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
SERIE	25-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Pole Position	10 solo al primo di ogni categoria

### **COMUNICAZIONI:**

Le comunicazioni UFFICIALI vengono pubblicate sulla pagina FaceBook "Campionato Nazionale Moped ACSI MOTO" e solo quelle sono da ritenersi valide.